

樹脂系接地抵抗低減材 アースダイレクト接地キット

アースダイレクト浸透済み不織布を利用した新しい形で再登場！



キットの内容

- ・アースダイレクト接地シート×10枚
(樹脂系透減材浸透済み不織布300mm×1050mm 2枚重ね)
- ・アースダイレクト×1ケース(3ℓ×3袋入り)



梱包時 四つ折り270mm×300mm

- ご使用时、アースダイレクト接地シート10枚に、裸電線（アース線）を設置後、アースダイレクト1ケース(3袋)を上から均等に振りかけてください。（裏面ご参照）

アースダイレクト3つの特長

- ① 水なし、施工が大幅に短縮！
- ② 1袋3kg、持ち運びがらくらく！
- ③ ジェル状のため、低減効果大！



販売代理店

販売元
滝沢産業株式会社
製造元
ベーシックコーポレーション

接地キットご使用方法について

1



接地キット(接地シート10枚、アースダイレクト3袋)を準備します。

2



接地シートを広げ、アース線を這わせませす。(アース線を下側に設置)

3



接地シート10枚を深さ75cm × 10mを目安とした掘削穴に敷き詰めませす。

4



アースダイレクト3袋を上から均等に振りかけてご使用ください。(接地シート3枚半にアースダイレクト1袋を目安に)

ご使用上の注意

- 接地抵抗は土壤、使用環境によって値が異なります。
- アースダイレクト接地シート及びアースダイレクトは直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- アースダイレクト接地シートは長期間保管すると乾燥する場合がありますが、製品上の問題はありませせん。また、開封後の保存は出来ませせん。
- アースダイレクトを廃棄される場合は、産業廃棄物「汚泥」として処理できます。